

Reflex C 35, depósito de expansão sob pressão de membrana em forma de disco, cinza, 3/1 bar

referência: 8280400



Características

Tipo	C 35
Cor	cinza
Material da membrana	butilo
Volume nominal	35 l
Volume útil máx.	32 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	3 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	1 bar
ligação	G 3/4"
Diâmetro	480 mm
Altura máx.	500 mm
Altura da ligação de água	97 mm
Profundidade	250 mm
Distância à parede para a ligação hidráulica	97 mm
Medida de inclinação aprox.	505 mm
Peso	6,55 kg

Descrição

Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento e refrigeração. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. A membrana inteira em butilo de alta qualidade separa eficazmente a câmara estática de gás da câmara de água.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Membrana não substituível conforme DIN EN 13831
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- Em forma de disco
- Incl. alças de fixação para facilitar a instalação
- Temperatura máx. admissível do sistema 120°C
- temperatura de serviço máx. admissível 70°C