

Storatherm Aqua Solar AF 500/2_B, napenergia-tároló, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7862400



Jellemzők

Típus	AF 500/2_B
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	76,5 mm
Energihatékonysági besorolás	B
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	453 l
Hullámcső névleges tartalma	9 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	16 bar
Karíma csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	R 1"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1"
Cirkuláció csatlakozása	R 3/4"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 1"
Előremenő / visszatérő csatlakozása	R 1"
Hagyományos NL-szám	5,5
Szolár NL-szám	19,7
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	78 W
Fűtőfelület fent	1,26 m²
Fűtőfelület lent	1,88 m²
Átmérő	750 mm
Átmérő szigetelés nélkül	597 mm
Max. magasság	1921 mm
Magasság szigetelés nélkül	1893 mm
Mélység	750 mm
Döntési méret kb.	2043 mm
Súly	179,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua Solar

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez szolár támogatással álló kivitelben és két belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni.

Az ivóvíztároló 500 literig az A, B és C energiahatékonysági besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiahatékonysági besorolásban áll rendelkezésre.

A hővesztéseket külső tanúsított próbapadon állapították meg.