Reflex S 18, vase d'expansion de pression à membrane, blanc, 10/1,5 bar

N° d'art.: 9702800

Thinking solutions.

Caractéristiques

Type	S 18
Couleur	blanc
Matériau de la membrane	Butyle
Volume nominal	18 l
Volume utile max.	14 l
Température système adm.	120 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
Max. température de service	70 °C
Pression de service max. admissible	10 bar
Pression de pré-gonflage	1,5 bar
Raccord	G 3/4"
Diamètre	280 mm
Hauteur max.	414 mm
Cote de basculement env.	415 mm
Poids	2,95 kg

Description

Reflex S
Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes solaires, d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés. Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- revêtement en résine époxy longue durée
- vessie non interchangeable jusqu'à 33 litres, membrane non interchangeable 50 – 600 litres
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- 33 litres avec brides de fixation, à partir de 50 litres avec pieds
- température système max. admissible 120°C
- température de service max. admissible 70°C

Remarque:
Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'e à (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre).