Bouteille de découplage DN150 à construction circulaire, DN65/PN6, 6 bar, 110 °C

N° d'art.: 4205738

reflex
Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	DN150
Matériau	P 235
Données du séparateur	30,3 L/lfdm
Nombre de circuits de générateur	1 St.
Nombre de circuits de consommateurs	1 St.
Température de service	-10 °C - 110 °C
Pression de service	0 bar - 6 bar
Raccord circuit des consommateurs	DN65/PN6
Raccord circuit du générateur	DN65/PN6
Débit volumétrique max.	12,0 m³/h
Taille de la chambre	DN150
Hauteur max.	1700 mm
Poids	42,50 kg

Description

Bouteille de découplage hydraulique en conception verticale. Assure un découplage hydraulique optimal des différents circuits primaires et secondaires dans toutes les conditions de fonctionnement. Aucune intéraction sur les pompes à charge partielle et à pleine charge. Composé d'une chambre ronde verticale en tube soudé P235 avec des extrémités bombées soudées.

Quatre raccordements pour les émetteurs et les générateurs de chaleur en tube d'acier soudé avec brides à collerette à souder PN 6 / PN 16.

Raccord fileté de 2" pour l'évacuation des boues. ½" Doigt de gant ½" pour le capteur de température. Support avec des trous pour la fixation au sol.

Le composant a été soumis en usine à des essais d'étanchéité à 100 % et revêtu d'un apprêt.