# Longtherm RLG-19-100, przykręcany wymiennik ciepła, 110 °C, 16 bar

Indeks: 8125400

reflex
Thinking solutions.



## Dane

| | |
|---|---|
| Typ | RLG-19-100 |
| Kolor | kolor niebieski |
| Liczba płyt | 100 |
| Grubość płyty | 0,50 mm |
| Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3) | 21,00 l |
| Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1) | 21,00 l |
| Materiał płyty | AISI 316L |
| Materiał ramy | P355GH |
| Materiał uszczelnienia | Butyl NBR |
| Maks. dop. temperatura pracy | 110 °C |
| Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne | 100 K |
| Maks. dop. ciśnienie pracy | 16 bar |
| Przyłącze | DN65/PN16 |
| Materiał przyłącza | Butyl NBR |
| Wariant przyłącza | przyłącze kołnierzowe |
| Maks. wysokość | 946 mm |
| Wysokość k2-k3/k4-k1 | 700 mm |
| Szerokość | 395 mm |
| Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną | 192 mm |
| Głębokość | 1158 mm |
| Waga | 340,00 kg |

## Opis

Longtherm
Wkręcany płytowy wymiennik ciepła z płytami ze stali szlachetnej.

Płyty wyposażone w bezklejowe uszczelki butylowe NBR są zawieszone na górnym pręcie nośnym, a następnie mocowane śrubami zaciskowymi do ramy ze stali węglowej.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de