


# Separatore idraulico-Set 80/80, deviatore idraulico ridotto orizzontale fino a 3,0 m<sup>3</sup>/h, 4 bar, 110 °C

Codice articolo: 4200160



## Caratteristiche

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo                            | 80/80                  |
| Numero circuiti produzione      | 1 St.                  |
| Numero circuiti consumatore     | 1 St.                  |
| Temperatura d'esercizio         | -10 °C - 110 °C        |
| Pessione esercizio              | 0 bar - 4 bar          |
| Attacco circuito consumo        | G 1 1/2" dado girevole |
| Attacco circuito di generazione | G 1 1/2"               |
| Portata volumetrica max         | 3,0 m <sup>3</sup> /h  |
| Potenza con ΔT 20 °K            | 70,00 kW               |
| Dimensioni camera               | 80/80                  |
| Lunghezza                       | 210 mm                 |
| Peso                            | 3,70 kg                |

## Descrizione

Compensatore idraulico per montaggio in verticale. Garantisce un disaccoppiamento idraulico ottimale dei diversi circuiti primari e secondari in tutte le condizioni di funzionamento. Nessuna interferenza tra pompe a pieno carico e a carico parziale. Con quattro attacchi laterali per il collegamento generatore di calore e dell'impianto. Manicotti da 1/2" per sfiato, svuotamento e per sensori.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.

Confezionato come SET con isolamento termico EPP incluso. Spessore strato di isolamento secondo direttive GEG (efficienza energetica edifici tedesca).