

Reflex DT 200, membranlı basınç genleşme haznesi, yeşil, 10/4 bar

Ürün numarası: 7365100

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	DT 200
Renk	yeşil
Membran malzemesi	Butil
Nominal hacim	200 l
Maks. kullanım hacmi	150 l
İzin ver. maks. sistem sıcaklığı	70 °C
İzin ver. min. işletim sıcaklığı	-10 °C
İzin ver. maks. işletme sıcaklığı	70 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	10 bar
Gaz basıncı, fabrika tarafı	4 bar
Bağlantıların sayısı	2 St.
Bağlantı çapı	DN50/PN16
Çap	634 mm
Maks. yükseklik	973 mm
Su bağlantısının yüksekliği	105 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	1033 mm
Ağırlık	53,00 kg

Beschreibung

Reflex DT

İçme suyu ısıtma, su beslemesi ve basınç arttırma sistemleri için içinden geçişli olan membran basınçlı genleşme haznesi. W 270 ve elastomer kılavuzuna göre membranlı. KTW-A'ya uygun iç ve dış kaplama. Sadece soğuk su sistemleri için uygundur. Rp 1 1/4 inç'e kadar Flowjet akış armatürüne sahiptir, DN50'den itibaren içinden geçiş donanımı bulunan flanşlı çift bağlantı parçasına sahiptir.

Tanklar DIN EN 13831 ve VDI 4708 veya AD 2000'e uygun olarak imal edilmiştir. 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay.

- Flowjet dahil kapatma ve boşaltma veya çift bağlantı
- DIN EN 13831 standardında değiştirilebilir tam membran, DIN 4807 T5, KTW-C ve W270, DIN 4807 T5, DIN DVGW standartlarına uygun üretilmiş ve kontrol edilmiştir, Tescil No. NW-0411AT2534
- İçi ve dışı KTW-A'ya göre kaplanmış, Uzun ömürlü epoksi kaplama
- Opsiyonel membran yırtılma dedektörü için manşon
- Klipsle korunan basınç göstergesi ve besleme basınç valfi
- Yalnızca soğuk su borularında kullanım içindir (montaj ve kullanım talimatlarını dikkate alın)