


Exdirt Magneto D 100, separatore sporco con attacchi a flangia, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8256330



Caratteristiche

Tipo	D 100
Materiale alloggiamento	Acciaio inossidabile V2A 1.4307
Variante di montaggio	orizzontale/verticale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	DN100/PN16
Attacco inserto magnetico	IG 2"
Manicotto per montaggio anodo	3/4"
Variante attacco	attacchi a flangia
Numero fori flangia	8 fori
Numero collegamenti per inserto magnetico	1 St.
Portata volumetrica max	47,0 m³/h
Fattore di portata kvs	244,3 m³/h
Diametro	220 mm
Altezza max.	261 mm
Lunghezza montaggio	358 mm
Peso	16,40 kg

Descrizione

Exdirt Magneto

Filtro flusso magnetico per impianti di riscaldamento, solari e ad acqua fredda oppure per impianti chiusi pieni di liquido.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Corpo per la rimozione di particelle ferromagnetiche dal flusso del liquido con speciali inserti magnetici specifici.

Inserto magnetico ad alta energia integrato per rafforzare la separazione di particelle di magnetite. Composto da asta con forti magneti al neodimio pressati in modo isostatico, inserita in una guaina ad immersione. Attrazione e separazione permanente di particelle ferromagnetiche dal flusso del circuito. Estraendo l'inserto magnetico e aprendo la valvola di scarico del separatore le particelle vengono scaricate in modo permanente.

Corpo con grande flangia per manutenzione e un facile accesso per lavori di pulizia e d'ispezione

Manicotto con anodo sacrificale in magnesio per legare l'ossigeno per ridurre al minimo i processi di corrosione nell'impianto.