

Reflex Reflex G 400, stojaca tlaková expanzná nádoba s membránou, sivá, 10/3,5 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	G 400
Farba	sivá
Materiál membrány	EPDM
Menovitý objem	400 l
Max. užitočný objem	300 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Predtlak plynu z výroby	3,5 bar
Prípojka	G 1 1/4"
Priemer	740 mm
Max. výška	1275 mm
Výška vodovodnej prípojky	133 mm
Miera sklopenia cca.	1314 mm
Hmotnosť	59,00 kg

popis

Reflex G

Membránová tlaková expanzná nádoba pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- Stojace vyhotovenie
- Max. prípustná systémová teplota 120°C
- Prípustná prevádzková teplota 70°C
- Prípojky:
 - Do 1.000 litrov / Ø 740 mm so závitovými prípojkami
 - Od 1.000 litrov / Ø 1.000 mm s prírubovými prípojkami DN 65/PN6, resp. DN 65/PN16
- od 1.000 litrov a Ø 1.000 mm s nástavcom indikátora zlomenia membrány
- S kontrolným otvorom (od 1.000 litrov s Ø 1.000 mm)

