

Storatherm Aqua AF 300/1M_B, dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertne ar Plēves apvalks, balta, 10 bar

Preces numurs: 7861800

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	AF 300/1M_B
Krāsa	balta
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	51,5 mm
Energoefektivitātes klase	B
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes nominālā tilpība	296 l
Rievotās caurules nominālais tilpums	9 l
Ražots saskaņā ar	EN 12897
Uzmavu skaits	1 St.
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba temperatūra	95 °C
Pieļaujamā siltummaiņa darba temperatūra	110 °C
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba pārspiediens	10 bar
Pieļaujamais siltummaiņa darba spiediens	16 bar
Atloka atloks EFHR	DN110
Savienojuma uzmava EEHR	G 1 1/2"
Dzeramā ūdens savienojums	R 1"
Sildvirsmas(-u) savienojums	R 1"
Cirkulācijas pieslēgums	R 3/4"
Aukstā/siltā ūdens savienojums	R 1"
Turpgaitas/atgaitas savienojums	R 1"
Parastais NL skaitlis	11,1
Siltuma saglabāšanas zudumi dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnē	70 W
Augšējā sildvirsmas	1,28 m²
Diametrs	700 mm
Maks. augstums	1294 mm
Dzīlums	779 mm
Augstums sasvērta stāvoklī apm.	1452 mm
Svars	82,80 kg

Apraksts

Storatherm Aqua

Karstā ūdens tvertne netiešai karstā ūdens sildīšanai vertikālā versijā un ar iekšējo siltummaiņu.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar nenonemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2, dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem izolēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru ar 120 mm nenonemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne ar tilpumu līdz 2000 litriem tiek piegādāta izolētā veidā. Tvertnes ar tilpumu no 3000 litriem tiek transportētas gulošā veidā, bez izolācijas. Izolācija jāpasūta atsevišķi.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem pieejama energoefektivitātes klasēs A, B un C. Dzeramā ūdens tvertne > 500 litri pieejama tikai energoefektivitātes klasē C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.