# Variomat depósito base VG 5000, para estações de pressurização Variomat, cinza, 6 bar

referência: 8601405

Thinking solutions.




## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | VG 5000 |
| Cor | cinza |
| Volume nominal | 5000 l |
| Volume útil máx. | 4500 l |
| Temperatura do sistema máx. adm. | 120 °C |
| Temperatura de segurança máx. adm. | 110 °C |
| Temperatura de serviço mín. adm. | -10 °C |
| Temperatura de serviço máx. adm. | 70 °C |
| Sobrepressão de serviço máx. adm. | 6 bar |
| ligação | G 1" |
| Diâmetro | 1500 mm |
| Altura máx. | 3695 mm |
| Altura da ligação de água | 490 mm |
| Medida de inclinação aprox. | 3701 mm |
| Peso | 980,00 kg |

## Descrição

Variomat VG
Vaso de expansão com membrana para estações de pressurização controladas por uma ou duas bombas Variomat, despressurizado, isolado da atmosfera. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Vasos construídos de acordo com as normas DIN EN 13831 e VDI 4708 ou AD 2000.

- vertical com estrutura de base
- Membrana inteira substituível conforme DIN EN 13831
- exterior revestido a plástico
- com tubo de purga vertical