Reflexomat Alaptartály RG 500, Reflexomat nyomástartó állomásokhoz, szürke, 10 bar

Cikkszám: 8654100

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	RG 500
Szín	szürke
Névleges térfogat	500 l
Max. haszontérfogat	450 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	120 °C
Max. megeng. biztonsági hőmérséklet	110 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
csatlakozás	DN40/PN16
Átmérő	750 mm
Max. magasság	1600 mm
Vízcsatlakozás magassága	196 mm
Döntési méret kb.	1618 mm
Súly	275,00 kg

Leírás

Reflexomat RG
Membrános tágulási tartály Reflexomat kompresszoros nyomástartó állomáshoz zárt fűtő- és hűtővízrendszerekben. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel. A tartályok a DIN EN 13831 és VDI 4708, ill. AD 2000 szerint vannak gyártva.

- Álló helyzetben lábszerkezettel
- Cserélhető butil teljes membrán a DIN EN 13831szerint
- Belül és kívül műanyaggal bevont
- A tartály biztosítása alkatrész-vizsgált légbiztonsági szeleppel (SV)
- Hegesztett oldalkarmantyúval a membrán törésjelző csatlakoztatásához
- RG alaptartály mérőátalakítóval a szintméréshez

Megjegyzés:
Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint (PSV * VN ≤ 3000 bar * liter).

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de