

# Reflexomat RF 200, do układów stabilizacji ciśnienia

## Reflexomat, kolor szary, 6 bar

Indeks: 8789100



### Dane

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Typ                                   | RF 200      |
| Kolor                                 | kolor szary |
| Pojemność nominalna                   | 200 l       |
| Maks. pojemność użytkowa              | 160 l       |
| Maks. dop. temperatura w systemie     | 120 °C      |
| Maks. dop. temperatura bezpieczeństwa | 110 °C      |
| Min. dop. temperatura robocza         | -10 °C      |
| Maks. dop. temperatura pracy          | 70 °C       |
| Maks. dop. ciśnienie pracy            | 6 bar       |
| Przyłącze                             | G 1"        |
| Średnica                              | 634 mm      |
| Maks. wysokość                        | 967 mm      |
| Wysokość przyłącza wody               | 191 mm      |
| Przekątna przechyłu ok.               | 978 mm      |
| Waga                                  | 37,00 kg    |

### Opis

#### Reflexomat RF

Zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo układu stabilizacji ciśnienia Reflexomat, do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000.

- wersja stojąca z konstrukcją podstawy
- wymienna butylowa membrana workowa zgodna z normą DIN EN 13831
- wewnątrz i na zewnątrz powłoka z tworzywa sztucznego
- ochrona naczynia za pomocą powietrznego zaworu bezpieczeństwa ze sprawdzonymi częściami (SV)
- łącznie z przyspawaną złączką boczną do podłączenia czujnika uszkodzenia membrany

#### Wskazówka:

Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* l).