

Exdirt D 76.1, separatore sporco con attacchi a saldare, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8252110



Caratteristiche

Tipo	D 76.1
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	76,1
Attacco per pulizia	IG 1"
Variante attacco	attacchi a saldare
Portata volumetrica max	20,0 m³/h
Fattore di portata kvs	121,7 m³/h
Diametro	132 mm
Altezza max.	521 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	175 mm
Altezza di manutenzione min.	370 mm
Lunghezza montaggio	260 mm
Peso	4,30 kg

Descrizione

Exdirt

Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.