

SINUS ProfiFixx UK40 P32 ongeregelde flenspompgroep DN40, voor pomp DN32, 180 mm

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	UK40 P32
Dimensie pompgroep	DN40
Dimensie pomp	DN32
Montagelengte van de pomp ter plaatse	180 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 6 bar

Beschrijving

Groep van flenspompen, bestaande uit voormonteerde en kant-en-klaar geïsoleerde verwarmingscircuits volgens de GEG (Duitse wet betreffende de energie van gebouwen) voor de directe installatie zonder laswerkzaamheden ter plaatse. Het gehele ProfiFixx systeem is op een visueel uniforme manier geïsoleerd. De isolatie wordt gemonteerd via bijgevoegde roestvrije spanbanden incl. snelschroefverbinding en kan voor onderhoudsdoeleinden weer worden geopend en gesloten. De pomp van de klant is ook vrij toegankelijk tijdens de werking, zonder dat de isolatie moet worden verwijderd.

Voor de aansluiting aan de systeemzijde zijn de pompgroepen aan de bovenzijde voorzien van flenzen met schroefdraad (binnendraad). Een 1/2" sensorhuls elk in aanvoer en retour. De isolatie is niet diffusiedicht.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid getest en in de grondverf gezet.

