Longtherm RMG-51-80, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8115500

reflex
Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RMG-51-80
Kleur	blauw
Aantal platen	80
Plaatdikte	0,50 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	48,80 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	48,80 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Framemateriaal	P355GH
Afdichtingsmateriaal	NBR butyl
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. spreiding primair/secundair	100 K
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN100/PN10
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	flens
Max. hoogte	1824 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	1365 mm
Breedte	480 mm
Breedte primair-secundair	225 mm
Diepte	1145 mm
Gewicht	644,00 kg

Beschrijving

Longtherm
Geschroefde platenwarmtewisselaar met RVS platen.

De platen met kleefvrije NBR butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.