

Longtherm RMB-22-50, lodēts siltummainis, 230 °C, 30 bar

Preces numurs: 8011800

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	RMB-22-50
Plāksņu skaits	50
Plātņu biezums	0,30 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	0,90 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	0,90 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Blīvējuma materiāls	Varš
Maks. pieļauj. darba temperatūra	230 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	30 bar
Pieslēgums	AG 3/4"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	299 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	260 mm
Platums	81 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	42 mm
Dzīlums	124 mm
Svars	4,20 kg

Apraksts

Longtherm

Lodēts ieejošais plāksņu siltummainis no nerūsējoša tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.