

Longtherm RLB-110-100, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

Artikelnummer: 8020000

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RLB-110-100
Aantal platen	100
Plaatdikte	0,30 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	8,00 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	8,00 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
Max. spreiding primair/secundair	100 K
Max. toel. bedrijfsoverdruk	25 bar
Aansluiting	AG 2 1/2"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	466 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	378 mm
Breedte	258 mm
Breedte primair-secundair	170 mm
Diepte	252 mm
Gewicht	51,10 kg

Beschrijving

Longtherm

Gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.