

Sprzęgło hydrauliczne 200/120 w wersji kompaktowej, DN80/PN6, 6 bar, 110 °C

Indeks: 6310065

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	200/120
Materiał	S 235 JR
Pojemność sprzęgła	30,8 L/lfdm
Liczba obiegów źródeł ciepła	1 St.
Ilość obiegów instalacyjnych	1 St.
Temperatura pracy	-10 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	0 bar - 6 bar
Przyłącze obiegu odbiornika	DN80/PN6
Przyłącze obiegu źródła ciepła	DN80/PN6
Maks. strumień objętości	18,0 m³/h
Średnica sprzęgła hydraulicznego	200/120
Maks. wysokość	1450 mm
Waga	63,50 kg

Opis

Sprzęgło hydrauliczne w wykonaniu pionowym. Gwarantuje optymalne hydrauliczne rozdzielanie różnych obiegów pierwotnych i wtórnych we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pompy nie wchodzi z sobą w interakcję, zarówno przy obciążeniu częściowym, jak i całkowitym. Składa się z prostokątnej komory wykonanej ze stalowego profilu S235 o przekroju prostokątnym oraz przyspawanych obustronnie dennic.

Cztery króćce do podłączenia odbiornika ciepła i źródła ciepła. Króćce stalowe, do spawania, z kołnierzem PN 6/PN 16.

Króciec gwintowany 2" do usuwania osadów. Króciec 1/2" do czujnika temperatury. Podstawa z otworami do zamocowania w posadzce.

Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.