

Storatherm Aqua Compact AC 120/1_B, kompaktní zásobník, foliový plášť, bílá, 10 bar

Číslo výrobku: 7850100



Podrobnosti

Typ	AC 120/1_B
Barva	bílá
Druh izolace	foliový plášť
Tloušťka izolace	30 mm
Třídy energetické účinnosti	B
Jmenovitý objem	113 l
Jmenovitý objem - vlnovec	5 l
Provedeno dle	EN 12897
Počet nátrubků	1 St.
Dovolená provozní teplota – výměník tepla	110 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Povolený provozní tlak výměníku tepla	10 bar
Provozní přetlak	10 bar
Připojení hrdlo / příruba	DN85
Připojení pitné vody	R 3/4"
Připojení výhřevné plochy (výhřevných ploch)	G 3/4"
Cirkulační přípojka	R 3/4"
Připojení studené / teplé vody	R 3/4"
Připojení výstup / zpátečka	G 3/4"
NL číslo obvyklé	1,4
Tepelné ztráty	51 W
Výhřevná plocha horní	0,73 m²
Průměr	560 mm
Průměr bez izolace	500 mm
Max. výška	839 mm
Sklopný rozměr cca	961 mm
Hmotnost	56,00 kg

Popis

Storatherm Aqua Compact

Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody ve stojatém nebo ležatém provedení s jedním vnitřním výměníkem tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2.

Zásobníky pitné vody do objemu 500 litrů jsou k dispozici v třídách energetické účinnosti B a C. Zásobníky pitné vody > 500 litrů jsou k dispozici pouze v energetické třídě C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.