

Exvoid A 219.1, separador de microbolhas com tubuladura de soldar em aço lacado, 110 °C, 10 bar

referência: 8251160

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	A 219.1
Cor	cinza
Material do corpo	aço lacado
Variante de montagem	horizontal
Temperatura de serviço	0 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	219,1
Variante de ligação	tubuladura de soldar
Caudal volúmico máx.	180,0 m³/h
Coefficiente de caudal kvs	780,6 m³/h
Diâmetro	409 mm
Altura máx.	1125 mm
Altura centro-flange(purga)	284 mm
Espaço mín. necessário acima	50 mm
Comprimento de instalação	650 mm
Peso	44,00 kg

Descrição

Exvoid

Separador de ar/microbolhas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido. Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.

Acessório para a acumulação de bolhas de gás contidas no fluxo através de um elemento separador otimizado ou da evacuação automática permanente para a atmosfera através do purgador de ar automático de grande capacidade Exvoid-T integrado com válvula de 3 vias na parte inferior.