

# Longtherm RLB-235-30, échangeur de chaleur brasé, 230 °C, 25 bar

N° d'art.: 8050100

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Type                                | RLB-235-30      |
| Nombre de plaques                   | 30              |
| Épaisseur des panneaux              | 0,300000 mm     |
| Contenance côté primaire (k2/k3)    | 5,70 l          |
| Contenance côté secondaire (k4/k1)  | 5,70 l          |
| Matériau des plaques                | AISI 316L       |
| Matériau du joint                   | Cuivre          |
| Max. température de service         | 230 °C          |
| Écart max. primaire/secondaire      | 100 K           |
| Pression de service max. admissible | 25 bar          |
| Raccord                             | DN80/PN40       |
| Matériel de raccordement            | C22.8N          |
| Variante de raccord                 | raccord à bride |
| Hauteur max.                        | 788 mm          |
| Hauteur k2-k3/k4-k1                 | 682 mm          |
| Largeur                             | 310 mm          |
| Largeur primaire-secondaire         | 170 mm          |
| Profondeur                          | 85 mm           |
| Poids                               | 65,30 kg        |

## Description

Longtherm

Échangeur de chaleur à plaques brasé en acier inoxydable (1.4404), brasé sous vide avec cuivre d'apport. Tailles R..B-14 à R..B-110 avec raccord fileté, R..B-235 avec raccord à bride DIN.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. Avec marquage CE.