Refix DD 8, membrānas tipa spiediena izplešanās tvertne ar caurplūdi, zaļš, 25/4 bar

Preces numurs: 7290200

Thinking solutions.



īpašības

Tips	DD 8
Krāsa	zaļš
Membrānas materiāls	Butil
Nominālais tilpums	8 l
Maks. derīgais tilpums	6 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	70 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	25 bar
Rūpnīcā iestatītais gāzes sākumspiediens	4 bar
Pieslēgums	G 3/4"
Diametrs	206 mm
Maks. augstums	344 mm
Augstums sasvērtā stāvoklī apm.	401 mm
Svars	3,50 kg

Apraksts

Refix DD
Caurplūdes membrānas izplešanās trauks dzeramā ūdens sildīšanai, ūdens apgādei un spiediena pastiprināšanas sistēmām. Ar membrānu saskaņā ar Elastomēra vadlīnijām un W 270. Ārējais un iekšējais pārklājums saskaņā ar KTW-A. Piemērots tikai aukstā ūdens sistēmām. Caurplūdes plūsma tiek realizēta, izmantojot plūsmas caurplūdes staru un noslēgtu T veidni 3/4 ”

Tvertnes ir konstruētas un izgatavotas atbilstoši standarta DIN EN 13831 prasībām. Trauki ir testēti saskaņā ar DIN 4807 T5. Trauki ar pieļaujamo darba spiedienu 10/16 bāri un no 4 litriem ar DIN DVGW reģ. Nr. NW-0411AT2534. Apstiprināts saskaņā ar spiediena iekārtu direktīvu 2014/68/ES

- plūsmu nodrošina High-Flow caurplūdes rats
- daļas, kas atrodas saskarē ar ūdeni, aizsargātas pret koroziju
- necaurlaidīga membrāna, kas atbilst DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C un W270
- ārējais un iekšējais pārklājums, kas atbilst KTW-A
- apvienojams ar Flowjet caurteces armatūru
- 33 litri ar stiprinājuma siksnām
- paredzēts tikai lietošanai aukstā ūdens cauruļvados (ievērojiet montāžas un lietošanas instrukcijas!)

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de