

Distribuator compact 180/111, cu separare termică, 8 Flanșă ștuțuri cu 300 mm distanță între ștuțuri, 6 bar, 110 °C



Cod articol: 4205672



Caracteristici

Tip	180/111
Material	S 235 JR
Număr de circuite ale generatorului	1 St.
Număr de circuite de consumatori	3 St.
Număr de ștuțuri	8 St.
Temperatură de funcționare	-10 °C - 110 °C
Suprapresiune de lucru	0 bar - 6 bar
Tip racord	Flanșă
Conexiune max. circuit generator	până la DN 80
Conexiune max. circuit consumator	până la DN 65
Debit volumetric max.	13,8 m³/h
Putere la ΔT 20 °K	320,00 kW
Mărimea camerei	180/111
Lungime	2350 mm
Grosime perete	4,0 mm
Distanță între ștuțuri (distanța dintre axe la ieșirile de pe distribuitor)	300 mm
Greutate în kg/metru liniar	26,6 kg/lfdm

Descriere

Distribuator combinat de tur și retur, constând din țevă rectangulară cu camere din tablă neagră de oțel S235, dispuse una lângă alta, segmentate prin pereți despărțitori de formă sinusoidală și un strat de aer cu o lățime de 20 mm. Stratul de aer servește la reducerea transferului de căldură între camera de tur și cea de retur.

Permite o dispunere clară și cu necesar redus de spațiu a respectivelor circuite de încălzire sau de răcire. Ștuț de racordare executat ca ștuț filetat sau ștuț cu flanșă și orientat la înălțimea armăturilor de blocare. Există în mod standard mufe de golire pentru camera de tur și cea de retur.

Componenta este testată 100% în fabrică în ceea ce privește etanșeitatea și este grunduită.