

SINUS ProfiFixx MK65 P50 grupo de bombas abridadas regulado DN65, para bomba DN50, 280 mm, mezclador de 3 vías 24V



Número de artículo: 4209300



Características

Tipo	MK65 P50
Tipo servomotor	ESBE ARA659 3 puntos 24 V
Tipo de mezclador de tres vías	ESBE VRG131 50-40 Rp2"
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 6 bar
Dimensión grupo de bombas	DN65
Dimensión bomba	DN50
Valor Kvs del mezclador de tres vías	40,0
Longitud constructiva bomba del cliente	280 mm
Peso	86,20 kg

Descripción

Grupo de bombas abridadas formado por circuitos de calefacción premontados y aislados según GEG (Ley alemana de Energía para la Construcción) para el montaje directo sin trabajos de soldadura por parte del cliente. Diseñado en versión regulada con mezclador de tres vías. Todo el sistema ProfiFixx está aislado ópticamente de forma uniforme. El aislamiento se monta mediante bandas de tensión inoxidable adjuntas incl. conexión roscada rápida y puede volver a abrirse y cerrarse para fines de mantenimiento. También puede accederse libremente a la bomba del cliente durante el funcionamiento sin que tenga que retirarse el aislamiento.

Para la conexión en el lado del sistema, los grupos de bombas disponen en la parte superior de bridas roscadas (rosca interior). Un manguito de sensor de ½" cada uno en flujo y retorno. El aislamiento no es estanco a la difusión.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.