

Reflexomat Zbiornik podstawowy RG 1000, do układów stabilizacji ciśnienia Reflexomat, kolor szary, 6 bar



Indeks: 8650105



Dane

Typ	RG 1000
Kolor	kolor szary
Pojemność nominalna	1000 l
Maks. pojemność użytkowa	900 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Maks. dop. temperatura bezpieczeństwa	110 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar
Przyłącze	DN65/PN6
Średnica	1000 mm
Maks. wysokość	2025 mm
Wysokość przyłącza wody	190 mm
Przekątna przechyłu ok.	2084 mm
Waga	308,60 kg

Opis

Reflexomat RG

Zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo układu stabilizacji ciśnienia Reflexomat, do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000.

- wersja stojąca z konstrukcją podstawy
- wymienna butylowa membrana workowa zgodna z normą DIN EN 13831
- wewnątrz i na zewnątrz powłoka z tworzywa sztucznego
- ochrona naczynia wzbiorczego za pomocą powietrznego zaworu bezpieczeństwa ze sprawdzonymi częściami (SV)
- łącznie z przyspawaną złączką boczną do podłączenia czujnika uszkodzenia membrany
- zbiorniki podstawowe RG wraz z przetwornikiem pomiarowym do pomiaru poziomu

Wskazówka:

Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla $(PSV \cdot V_N \leq 3.000 \text{ bar} \cdot \text{l})$.