

# Storatherm Aqua AF 300/1M\_B, opslagtank voor drinkwater met kunststof folie, PUR-schuim, zilver, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Artikelnummer: 7861300



## Kenmerken

Type	AF 300/1M_B
Kleur	zilver
Isolatietype	kunststof folie, PUR-schuim
Isolatiesterkte	51,5 mm
Energie-efficiëntieklasse	B
Nominale inhoud	303 l
Nom. inhoud gegolfde buis	10 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	16 bar
Bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting drinkwater	R 1"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 1"
Aansluiting koud/warm water	R 1"
Aansluiting, voor- / terugloop	R 1"
NL getal conventioneel	11,1
Warmteverlies	70 W
Verwarmingsoppervlak boven	1,40 m <sup>2</sup>
Diameter	700 mm
Max. hoogte	1334 mm
Kantelmaat ca.	1441 mm
Gewicht	82,80 kg

## Beschrijving

Storatherm Aqua

Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming in verticale uitvoering en met een interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in de energie-efficiëntieclassen A, B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmteverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.