

# Longtherm RMB-235-260, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8021900



## Caratteristiche

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tipo                                       | RMB-235-260 |
| Numero di piastre                          | 260         |
| Spessore piastre                           | 0,30 mm     |
| Contenuto primario (k2/k3)                 | 51,60 l     |
| Contenuto secondario (k4/k1)               | 51,60 l     |
| Materiale piastre                          | AISI 316L   |
| Materiale guarnizione                      | Rame        |
| Temperatura esercizio massima              | 230 °C      |
| Max. espansione primario/secondario        | 100 K       |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 25 bar      |
| Attacco                                    | DN80/PN40   |
| Materiale collegamento                     | C22.8N      |
| Variante attacco                           | Tubo        |
| Altezza max.                               | 788 mm      |
| Altezza k2-k3/k4-k1                        | 682 mm      |
| Larghezza                                  | 310 mm      |
| Larghezza primario/secondario              | 204 mm      |
| Profondità                                 | 649 mm      |
| Peso                                       | 255,50 kg   |

## Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.