

Reflex DE 400, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/4 bar

Cikkszám: 7306850



Jellemzők

Típus	DE 400
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	400 l
Max. haszontérfogat	320 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	4 bar
csatlakozás	G 1 1/4"
Átmérő	740 mm
Max. magasság	1245 mm
Vízcsatlakozás magassága	139 mm
Döntési méret kb.	1282 mm
Súly	58,00 kg

Leírás

Reflex DE

Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedéllyel.

- DIN EN 13831 szerinti teljes membrán / 50 liter felett cserélhető
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- A vízzel érintkező korrózióvédettek
- Tartós epoxigyanta bevonat
- 33 literes rögzítőfülekkel, 50 litertől lábakkal
- A következő típusok, beleértve a nyomásmérőt is:
 - 10/16 bar: Ø 1000 mm-től
 - 25 bar: Ø 450 mm-től
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep

Megjegyzés:

Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint ($PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ bar} \cdot \text{liter}$).