

separador hidráulico DN800, construção arredondada, DN500/PN6, 6 bar, 110 °C

referência: 4207423



Características

Tipo	DN800
Material	P 235
Conteúdo dos separadores	1300,0 L / lfdm
Número de circuitos de geradores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de serviço	-10 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	0 bar - 6 bar
Ligação do circuito de consumidores	DN500/PN6
Ligação do circuito de geradores	DN500/PN6
Caudal volúmico máx.	700,0 m³/h
Dimensão da câmara	DN800
Altura máx.	2975 mm
Peso	695,00 kg

Descrição

Separador hidráulico em formato vertical. Garante um desacoplamento hidráulico ideal dos diferentes circuitos primários e secundários em todos os estados de operação. Sem bombas que se influenciam mutuamente em carga parcial e plena. Composto por uma câmara cilíndrica vertical em tubo soldado P235 com fundos abaulados soldados.

Quatro tubuladuras de ligação para consumidores e geradores térmicos em tubo de aço soldado com flange de pré-soldadura PN 6/ PN 16.

Bocal roscado de 2" para remoção de lamas. Manga de 1/2" para sensor de temperatura. Pé com orifícios para fixação ao solo.

O componente é completamente submetido a ensaios de pressão e protegido com primário antes de sair da fábrica.