

Extwin TW 22 V, Mikrobublinový odlučovač/odlučovač nečistoty s Upínací krůžok vyp Mosadz, 110 °C, 10 bar

Číslo výrobku: 9253500

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	TW 22 V
Materiál krytu	Mosadz
Typ magnetu	bez magnetu
Montážna varianta	vertikálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	22 mm
Čistiaca prípojka	G 3/4"
Varianta prípojok	Upínací krúžok
Max. objemový prietok	1,2 m³/h
Prietok-parameter kvs	10,7 m³/h
Priemer	65 mm
Max. výška	266 mm
Šírka	175 mm
Montážna dĺžka	98 mm
Hmotnosť	2,10 kg

popis

Extwin

Kombinovaný separátor vzduchových bublín/mikrobublín a kalu pre vykurovacie a chladiace systémy, príp. uzavreté kvapalinou naplnené systémové okruhy. Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným použitím.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

Voliteľné rozšírenie o magnetickú vložku Exferro na oddeľovanie feromagnetických častíc od toku kvapaliny.