

# Reflex Reflexomat Základná nádoba RG 350, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Typ                               | RG 350    |
| Farba                             | sivá      |
| Menovitý objem                    | 350 l     |
| Max. užitočný objem               | 315 l     |
| Max. prípustná systémová teplota  | 110 °C    |
| Max. prípust. Prevádzková teplota | 70 °C     |
| Max. príp. prevádzkový pretlak    | 10 bar    |
| Prípojka                          | DN40/PN16 |
| Priemer                           | 750 mm    |
| Max. výška                        | 1340 mm   |
| Výška vodovodnej prípojky         | 196 mm    |
| Miera sklopenia cca.              | 1361 mm   |
| Hmotnosť                          | 230,00 kg |

## popis

### Reflex Reflexomat RG

Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- vo zvislej polohe s konštrukciou nôh
- vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
- ochrana nádoby s plastom potiahnutá
- pomocou bezpečnostného vzduchového ventilu s testom na komponenty

### Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* Liter).

