Reflex N 200, vaso de expansão com membrana, cinza, 6/1,5 bar

referência: 8213300

Thinking solutions.



Características

Tipo	N 200
Cor	cinza
Material da membrana	SBR
Volume nominal	200 l
Volume útil máx.	180 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepressão de serviço máx. adm.	6 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	1,5 bar
ligação	R 1"
Diâmetro	634 mm
Altura máx.	767 mm
Altura da ligação de água	205 mm
Medida de inclinação aprox.	865 mm
Peso	23,80 kg

Descrição

Reflex N
Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento e refrigeração. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Diafragma não substituível conforme DIN EN 13831
- Acima de 35 litros vertical
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- Temperatura máx. admissível do sistema 120 °C
- temperatura de serviço máx. admissível 70 °C