

Reflex DD 25, içinden akış geçen, membranlı basınç genleşme haznesi, yeşil, 10/4 bar

Ürün numarası: 7308400



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	DD 25
Renk	yeşil
Membran malzemesi	Butil
Nominal hacim	25 l
Maks. kullanım hacmi	18,7 l
İzin ver. maks. sistem sıcaklığı	70 °C
İzin ver. min. işletim sıcaklığı	-10 °C
İzin ver. maks. işletme sıcaklığı	70 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	10 bar
Gaz basıncı, fabrika tarafı	4 bar
Bağlantı çapı	G 3/4"
Çap	280 mm
Maks. yükseklik	528 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	598 mm
Ağırlık	4,18 kg

Beschreibung

Reflex DD

İçme suyu ısıtma, su beslemesi ve basınç arttırma sistemleri için içinden geçişli olan membran basınçlı genleşme haznesi. W 270 ve elastomer kılavuzuna göre membranlı. KTW-A'ya uygun iç ve dış kaplama. Sadece soğuk su sistemleri için uygundur. Akış, High-Flow yıldız akış tekerleği ve malın beraberinde gelen 3/4 inç T parçası yardımıyla gerçekleştirilir

Tanklar DIN EN 13831'e uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Tanklar DIN 4807 T5'e göre test edilip onaylanmıştır. DIN DVGW reg. no. NW-0411AT2534 ile 10/16 bar ve 4 litreden itibaren izin verilen çalışma aşırı basıncına sahip kaplar 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay

- High-Flow yıldız akış tekerleği ile akış sağlanır
- Su ile temas eden parçalar korozyona karşı korumalıdır
- DIN EN 13831 standardına göre değiştirilebilir olmayan tam membran DIN 4807 T5, KTW-C ve W270
- İç ve dış KTW-A'ya göre kaplanmış
- Flowjet akış vanası ile kombine edilebilir
- Braketli 33 litre
- Yalnızca soğuk su borularında kullanım içindir (montaj ve kullanım talimatlarını dikkate alın)