

Longtherm RLB-110-2-90, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8049300

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	RLB-110-2-90
Numero di piastre	90
Spessore piastre	0,300000 mm
Contenuto primario (k2/k3)	7,20 l
Contenuto secondario (k4/k1)	7,20 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	25 bar
Max. espansione primario/secondario	100 K
Attacco	AG 2 1/2"
Materiale collegamento	AISI 316L
Variante attacco	Tubo con filetto
Altezza max.	466 mm
Larghezza	258 mm
Larghezza primario/secondario	170 mm
Profondità	228 mm
Peso	45,43 kg

Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a due uscite in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.