

# Module bus Profibus DP, extension pour Control Basic et Touch



N° d'art.: 8860200



## Caractéristiques

Type	Profibus DP
Couleur	vert
Degré de protection	IP 54
Raccord électrique	230V/50Hz
Nombre de sorties - analogiques	0
Nombre de sorties - numériques	0
Nombre d'entrées - analogiques	0
Nombre d'entrées - numériques	0
Hauteur max.	200 mm
Largeur	180 mm
Profondeur	75 mm
Poids	3,00 kg

## Description

### Module bus

Module bus pour la mise en œuvre des informations, comme par ex. l'état de fonctionnement ou les paramètres variables du réseau à partir de l'interface de commande (RS 485) de Variomat, Reflexomat ou Servitec avec commande Control Basic ou Touch dans le télégramme de données. Monté dans un boîtier en plastique pour une installation sur l'unité de commande ou, en option, pour le montage mural.

### Montage :

Le boîtier en plastique de l'armoire de commande peut être employé dans l'emplacement de montage prévu à cet effet de l'unité de commande, ou au choix pour le montage mural ou l'encastrement dans d'autres armoires de commande.

Le câblage vers l'unité de commande est également à la charge du client. Les mises en service et câblages ne sont pas compris dans la prestation.

La connexion filaire avec la commande à microprocesseur s'effectue par le biais de l'interface RS 485 et doit être réalisée, comme l'alimentation en tension, par le client. Côté Profibus, une interface RS 485 avec une vitesse de transmission de 0,96 -1,5 Mo/s est disponible. La fiche D-sub pour le câble est à fournir par le client.

Commande à distance des fonctions et paramètres suivants de la domotique principale:

- Pompe / compresseur 1 Marche
- Pompe / compresseur 1 Arrêt
- Pompe / compresseur 2 Marche
- Pompe / compresseur 2 Arrêt
- Soupape de décharge 1 Ouverte
- Soupape de décharge 1 Fermée
- Soupape de décharge 2 Ouverte
- Soupape de décharge 2 Fermée
- Réalimentation Ouverte
- Réalimentation Fermée
- Pression de consigne p0 (pression en 1/10 bar)