

Reflexomat Vase de base RG 500, pour stations de maintien de pression Reflexomat, gris, 10 bar

N° d'art.: 8654100



Caractéristiques

Type	RG 500
Couleur	gris
Volume nominal	500 l
Volume utile max.	450 l
Température système adm.	120 °C
Température de sécurité max. adm.	110 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
Max. température de service	70 °C
Pression de service max. admissible	10 bar
Raccord	DN40/PN16
Diamètre	750 mm
Hauteur max.	1600 mm
Hauteur prise d'eau	196 mm
Cote de basculement env.	1618 mm
Poids	275,00 kg

Description

Reflexomat RG

Vase d'expansion à vessie en Butyl interchangeable pour station de maintien de pression Reflexomat contrôlée par compresseur pour installations fermées à eau de chauffage et eau de refroidissement. Homologation conformément à la directive européenne Équipements sous pression 2014/68/UE. Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000.

- vertical avec construction à socle
- vessie en butyle interchangeable selon DIN EN 13831
- plastifié à l'intérieur et à l'extérieur
- protection du vase via soupape de sécurité à air (SV)
- y compris manchon latéral soudé pour le raccordement d'un détecteur de rupture de membrane
- Vases primaires RG, y compris transducteur pour mesure du niveau

Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'à (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre).