

# Exdirt D 250 R, Schmutzabscheider mit Flansch, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252470



## Merkmale

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Typ                              | D 250 R        |
| Farbe                            | grau           |
| Gehäusewerkstoff                 | Stahl lackiert |
| Einbauvariante                   | horizontal     |
| Betriebstemperatur               | 0 °C - 110 °C  |
| Betriebsüberdruck                | 10 bar         |
| Anschluss                        | DN250/PN16     |
| Reinigungsanschluss              | IG 2"          |
| Anschlussvariante                | Flansch        |
| Lochzahl Flansch                 | 12-Loch        |
| Max. Volumenstrom                | 288,0 m³/h     |
| Durchfluss-Kennwert kvs          | 1185,7 m³/h    |
| Durchmesser                      | 480 mm         |
| Max. Höhe                        | 1324 mm        |
| Höhe Mitte-Flansch (Abscheidung) | 358 mm         |
| Min. Wartungshöhe                | 850 mm         |
| Breite                           | 500 mm         |
| Einbaulänge                      | 890 mm         |
| Gewicht                          | 255,00 kg      |

## Beschreibung

### Exdirt

Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur für die Entfernung von Partikeln ab einer Größe von 5,0 Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür gestaltetem Einsatz.

Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über einen eigenen Entschlammungskugelhahn ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Wartungsflansch für einfachen Gehäusezugang bei Reinigungs- und Revisionsarbeiten.