

# SINUS Kompaktverteiler 180/110 mit 90° Bögen

Artikelnummer: 4200805

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	180/110
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Erzeugerkreis	DN80
Max. Anschluss Verbraucherkreis	DN80
Max. Volumenstrom	17,2 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	4,2 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	1 %
Rücklaufanhebung	0,2 K/lfdm
Leistung bei $\Delta T$ 20 °K	400,00 kW
Kammergröße	180/110
Wandstärke	4,0 mm
Stützenabstand	variabel
Gewicht	20,5 kg/lfdm

## Beschreibung

Kompaktverteiler mit seitlichen 90°-Bögen zur platzsparenden und übersichtlichen Montage der Erzeuger- und Verbraucherkreise. Kombiniertes Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

