

coletores pequenosconjunto de 120/80, 125 mm espaçamento entre bocais, 5 circuitos de aquecimento com Porca de capa, 4 bar, 110 °C

referência: 4208778



Características

Tipo	120/80
Número de circuitos de consumidores	5 St.
Número de bocais	12 St.
Temperatura de serviço	-10 °C - 110 °C
Sobrepresão de serviço	0 bar - 4 bar
Tipo de ligação	Porca de capa
Ligação do gerador	R 2"
Ligação do circuito de aquecimento	porca de capa R 1 1/2"
Caudal volúmico máx.	6,5 m³/h
Potência com ΔT 20 °K	150,00 kW
Dimensão da câmara	120/80
Comprimento da câmara do coletor	1245 mm
Espessura da parede	3,0 mm
Espaçamento entre bocais (espaçamento entre eixos das saídas no coletor)	125 mm
Peso	19,25 kg

Descrição

Coletor combinado de ida e retorno, composto por tubo quadrado com câmaras adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal, em chapa de aço preto S235.

A ligação à caldeira é efetuada por baixo, e os respetivos circuitos de aquecimento são ligados por cima de forma organizada e compacta.

O componente é completamente submetido a ensaios de pressão e protegido com primário antes de sair da fábrica.

Embalado como KIT, incluindo isolamento térmico EPP. A espessura do isolamento corresponde à lei alemã relativa à energia dos edifícios (Gebäudeenergiegesetz - GEG). Coletor pequeno Sinus do tipo 80/60 e Sinus HydroFixx do tipo 80/80 e tipo 120/120, incl. suporte mural.