

# Exdirt D 139.7, séparateur d'impuretés avec raccord à souder, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8252140

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Type                              | D 139.7          |
| Couleur                           | gris             |
| Matériau du boîtier               | Acier peint      |
| Variante de montage               | horizontal       |
| Température de service            | 0 °C - 110 °C    |
| Pression de service               | 10 bar           |
| Raccord                           | 139,7            |
| Raccord de nettoyage              | IG 1"            |
| Variante de raccord               | raccord à souder |
| Débit volumétrique max.           | 72,0 m³/h        |
| Coefficient de débit kvs          | 487,9 m³/h       |
| Diamètre                          | 354 mm           |
| Hauteur max.                      | 811 mm           |
| Hauteur centre-bride (séparation) | 225 mm           |
| Hauteur min. de maintenance       | 430 mm           |
| Longueur de montage               | 525 mm           |
| Poids                             | 25,50 kg         |

## Description

### Exdirt

Séparateur de boues et d'impuretés pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.

Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Robinetterie pour l'élimination de particules à partir d'une taille de 5,0 micromètres à partir du flux du liquide à l'aide d'un élément spécialement conçu à cet effet.

Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.