Exdirt D 168.3, separator zanieczyszczeń, króciec spawany, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8252150

Thinking solutions.



Dane

Typ	D 168.3
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	168,3
Otwór rewizyjny	IG 1"
Wariant przyłącza	króciec spawany
Maks. strumień objętości	108,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	487,9 m³/h
Średnica	354 mm
Maks. wysokość	811 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	240 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	430 mm
Długość montażowa	525 mm
Waga	26,80 kg

Opis

Exdirt
Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.
Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.
Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.
Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych lub błędów. • PR1724pl / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de