

Fillsoft kryt FG II, základná armatúra pre úpravu plnenej vody

Číslo výrobku: 9125661

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	FG II
Miesta vložiek	2 St.
Max. prípust. prevádzková teplota	40 °C
Skladovacia teplota	-
Max. príp. prevádzkový pretlak	8 bar
Prípojka Vstup/Výstup	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Max. trvalý prietok	360 l/h
Max. výška	600 mm
Šírka	380 mm
Hmotnosť	3,60 kg

popis

Fillsoft kryt vložiek, kompaktná základná armatúra na úpravu plnacej a doplnovacej vody prostredníctvom procesu výmeny iónov na ochranu generátorov tepla a vykurovacích zariadení teplej vody podľa VDI 2035.

Kryt vložiek sa môže nasaďiť v kombinácii so zodpovedajúcimi nastavcami vložiek (separátne produkty) voliteľne na zmäkčenie vody alebo deionizáciu vody.

Prázdne puzdro je pripravené na inštaláciu na stenovú konzolu pre voliteľné vybavenie s:

- Fillsoft náplň so zmäkčovacou živinou (zelená) FSP 6000 na zmäkčenie vody alebo vľavo
- Fillsoft Zero náplň so zmiešanou vrstvou (šedá) FZP 3000 na demineralizáciu vody

Fillsoft II podrobne obsahuje:

- dve valcové polypropylénové puzdrá spojené do série s mosadznými závitovými spojkami pre umiestnenie do jedného z vyššie uvedených púzdier na úpravu vody a opt. pripojenie zmiešavacej armatúry Softmix
- obmedzovač prietoku
- uzatvárací guľový ventil so vzorkovacím ventilom

Komponenty sú usporiadané ako kompaktné armatúry na inštaláciu do plnacieho a doplnovacieho vodovodného potrubia.