Reflex S 33, depósito de expansão sob pressão de membrana, cinza, 10/1,5 bar

referência: 8706200

Thinking solutions.



Características

Tipo	S 33
Cor	cinza
Material da membrana	butilo
Volume nominal	33 l
Volume útil máx.	23 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepressão de serviço máx. adm.	10 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	1,5 bar
ligação	G 3/4"
Diâmetro	354 mm
Altura máx.	455 mm
Medida de inclinação aprox.	576 mm
Peso	4,80 kg

Descrição

Reflex S
Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento, refrigeração e de energia solar. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Membrana inteira não substituível até 33 litros, meia membrana não substituível 50-600 litros
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- 33 litros com alças de fixação, acima de 50 litros com pés
- Temperatura máx. admissível do sistema 120°C
- temperatura de serviço máx. admissível 70°C