

Reflex DE 500, vase d'expansion de pression à vessie non traversé, bleu, 16/4 bar

N° d'art.: 7348650

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	DE 500
Couleur	bleu
Matériau de la membrane	Butyle
Volume nominal	500 l
Volume utile max.	375 l
Température système adm.	70 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
Max. température de service	70 °C
Pression de service max. admissible	16 bar
Pression de pré-gonflage	4 bar
Raccord	G 1 1/2"
Diamètre	740 mm
Hauteur max.	1626 mm
Hauteur prise d'eau	264 mm
Cote de basculement env.	1645 mm
Poids	127,00 kg

Description

Reflex DE

Vase d'expansion à Vessie sans circulation forcée pour installations d'alimentation en eau Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831 / échangeable à partir de 50 litres
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée
- 33 litres avec brides de fixation, à partir de 50 litres avec pieds
- types suivants, y compris manomètre :
 - 10/16 bar : à partir de Ø 1 000 mm
 - 25 bar : à partir de Ø 450 mm
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique

Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'à (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre).