Separador hidráulico DN500 en construcción redonda, DN250/PN6, 6 bar, 110 °C

Número de artículo: 4205740

reflex
Thinking solutions.



Características

Tipo	DN500
Material	P 235
Contenido del separador	336,8 L/lfdm
Número de circuitos de generadores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 6 bar
Conexión circuito de consumidores	DN250/PN6
Conexión circuito de generadores	DN250/PN6
Flujo volumétrico máx.	215,0 m³/h
Tamaño de la cámara	DN500
Altura máx.	2000 mm
Peso	433,50 kg

Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Consta de una cámara redonda vertical de tubo soldado P235 con fondo abovedado soldado.

Cuatro racores de empalme para consumidor de calor y generador de calor de tubo de acero soldado con brida de presoldadura PN 6/PN 16.

Boquilla roscada de 2" para desenlodamiento. Manguito de ½" para sensor de temperatura. Pie de apoyo con orificios para la fijación al suelo.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de