

SINUS Hydraulická odbočka 250/150 Type II, kompaktná konštrukcia, DN100/PN6, 27,0 m³/h, 6 bar, 110 °C



Číslo výrobku: 6310370



Vlastnosti

Typ	250/150 Type II
Materiál	S 235
Obsah oddelenia	55,3 L/lfdm
Počet generátorových okruhov	2 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN100/PN6
prípojka okruhu generátora	DN65/PN6
Max. objemový prietok	27,0 m³/h
Veľkosť komory	250/150
Max. výška	1670 mm
Hmotnosť	81,00 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z obdĺžnikovej komory vyrobenej zo štvorcového dutého profilu S235 so zváraným krytom a základňou.

Celkom šesť pripojení pre spotrebiče tepla a dva zdroje tepla zo zvaranej ocelevej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

