

Reflexomat Pamattvertne RG 750, paredzēta Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 10 bar



Preces numurs: 8654200



Īpašības

Tips	RG 750
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	750 l
Maks. derīgais tilpums	675 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN50/PN16
Diametrs	750 mm
Maks. augstums	2179 mm
Ūdens savienojuma augstums	182 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	2221 mm
Svars	345,00 kg

Apraksts

Reflexomat RG

Membrānas izplešanās trauks kompresora vadītai Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijai slēgtās apkures un dzesēšanas šķidruma iekārtās. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- Stāvoša, ar balsta konstrukciju.
- Nomaināma butila pilnmembrāna, kas atbilst standartam DIN EN 13831.
- Iekšpusē un ārpusē plastmasas pārklājums.
- Tvertnes nodrošināšana, izmantojot konstruktīvi pārbaudītu gaisa drošības vārstu (SV).
- Aprīkota ar piemērotu sānu uzdevu membrānas plūsuma devēja pievienošanai.
- Pamattvertne RG ar mērpārveidotāju līmeņa mērījumu veikšanai.

Norādījums:

Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).