


Hidrauliskais kompensators komplekts 120/80, horizontāls mazais kompensators līdz 6,5 m³/h, 4 bar, 110 °C



Preces numurs: 4206338



Īpašības

Tips	120/80
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 4 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	G 2" atmaluzgrieznis
Ražošanas kontūra pieslēgums	G 1 1/2"
Maks. caurplūdums	6,5 m ³ /h
Kameras lielums	120/80
Garums	210 mm
Svars	6,15 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensators vertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. Ar četrām izvades īscaurulēm sānos siltuma patērētāja un siltuma ģenerators pieslēgšanai. 1/2 collas uznavas atgaisošanai, iztukšošanai un uzpildīšanai.

Detalīgai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.

Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām.