

SINUS Kompaktný rozdeľovač 160/80, 14 Príruba-hrdlá s 300 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	160/80
Materiál	S 235 JR
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	6 St.
Počet hrdiel	14 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Druh prípojky	Príruba
Max. prípojka okruhu generátora	do DN65
Max. prípojka okruhu spotrebiča	do DN65
Max. objemový prietok	10,8 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	250,00 kW
Veľkosť komory	160/80
Dĺžka	4100 mm
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	300 mm
Hmotnosť	16,4 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceleového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vrátnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

